

BINICOM - SVS

THE SAFETY AND RELIABILITY OF OUR PRODUCTS

t-sign.net



BINICOM - SVS

Sede Operativa : Via Adige 6 50025 Montespertoli (Fi)
T. + 39 0571-676201 F. +39 0571 676243
www.binicom.it e-mail: info@binicom.it



CLIMATECH®

vetri isolanti di nuova generazione

www.binicom.it



concessione 701



distributori prodotti :



produttori licenziatari di :



produttori licenziatari di :



BINICOM - SVS

NOI GUARDIAMO AL FUTURO



Nuovo vetro isolante prodotto con tecnologie uniche e all'avanguardia per garantire:
New insulation glass produced using unique, state-of-the-art technology to ensure:

- Totale rispetto dei parametri del DPR 59 del Giugno 2009 e successive modifiche
- *Full compliance with parameters of the DPR 59 June 2009 and subsequent amendments*
- **Valore "Ug" fino a 0.5**
- Schermatura solare fino al 70 % (FS : 30%)
- *Sunscreen up to 70 % (SF: 30%)*
- Eccellente luminosità (TL : fino al 70%)
- *Excellent light transmission (LT: up to 70%)*

Eccellenti performance acustiche:
Excellent acoustic performance:

- **Abbattimento da 40 a 51 db**
- *Damping from 40 to 51 dB*

Unico nel settore :

Unique in its sector:

- Prodotto con trattamento anti shock termico* con **molatura perimetrale** dei quattro lati.
- *Produced with anti-shock heat treatment* and perimetral grinding of the four sides.*
- Anti taglio, maggior sicurezza nella manipolazione .
- *Reduces risk of cuts, greater safety when handling.*
- Resistenza meccanica superiore al normale vetro isolante fino ad oggi prodotto ed utilizzato sul mercato.
- *Mechanical resistance higher than normal insulation glass produced up to today and on the market.*
- Riempimento con **Gas Argon o Krypton** , con assemblaggio relativo certificato dalla Stazione Sperimentale del Vetro di Venezia.
- *Filled with Argon or Krypton gas, with relative assembly certified by the Stazione Sperimentale del Vetro di Venezia.*
- **Warm edge** per ridurre il ponte termico della vetrata e il valore "U" del sistema vetro + serramento.
- *Warm edge to reduce the heat bridge of the glazing and the "U" value of the glass + window system.*

* rimangono i rischi dovuti a installazione, esposizione delle vetrate. Il rischio di shock termico viene ridotto ma non eliminato.
* the risks connected with installation and exposure of the glazing remain. The risk of heat shock is reduced but not eliminated entirely.

