

ISOLAMENTO ACUSTICO - STRATOTECH® SOUND CONTROL

L' inquinamento acustico dovuto al traffico urbano, ferroviario , industriale ha la soluzione in Stratotech® Sound Control, vetro con elevati valori di isolamento acustico , da 37 db fino a > 51 db , se abbinato in vetrata isolante con Climatech®. Le attuali normative , ma anche esigenze di comfort e tranquillità, impongono la costruzione di edifici con elevatissime performance acustiche.

Stratotech® Sound Control unito a Climatech® permette di avere una eccellente protezione acustica contro i rumori provenienti dall'esterno e allo stesso tempo un ridotto valore U (fino a 1,0) per il risparmio energetico.

Esempio: Climatech® Plus 50/25 – 15argon – 55,2 Stratotech® Sound Control , isolamento dal caldo in estate (fattore solare di 25%), dal freddo in inverno (valore U 1,0) , eccellente protezione acustica (45 DB circa) .

ACOUSTIC INSULATION - STRATOTECH® SOUND CONTROL

Stratotech® Sound Control glass prevents acoustic pollution due to urban, railway and industrial traffic with its high sound insulation values ranging from 37 db up to > 51 db when combined with the Climatech® insulating glass panels. Current regulations but also the need for quiet and comfort means that buildings are now constructed to provide the highest acoustic insulation performance.

Stratotech® Sound Control - Climatech® combination allows to achieve an excellent acoustic protection against external noises while at the same time ensuring a low, energy-saving U value (up to 1,0).

Example: Climatech® Plus 50/25 - 15argon - 55,2 Stratotech® Sound Control, isolation from the warmth in summer (solar factor of 25%), from the cold in winter (value U 1.0), excellent acoustic protection (45 DB approximately).

